

TW-S / TW-A4



Informations techniques

Application

Fixation de panneaux de façade sur ossature bois.

Matière

Vis

- TW-S
Vis en acier austénitique inoxydable A2-AISI 304 (standard européen 2.4301) avec finition thermolaquée
- TW-A4
Vis en acier inoxydable austénitique A4 (AISI 316-standard européen 1.4401), Classe 2 UEATc

Rondelle

- S = inox avec EPDM vulcanisé

Fixations colorées

Coloration des têtes par thermolaquage



HD Tête de vis

Empreinte conique T20 Wedge pour éviter d'endommager le laquage et permettre un parfait maintien des têtes de vis avec l'embout T20W

- Tête bombée Ø 12 mm



- Tête bombée Ø 14 mm



- Tête bombée Ø 16 mm



Outils et accessoires

ASCS6.3-18V-FEIN



- Visseuse à batterie pour la pose de vis autoperceuses et autotaraudeuses.

ZA1/4"




- Arbre d'entraînement universel ZA1/4" pour différents types d'embouts.






Embout T20W



- Embout Torx T20 spécial pour un parfait maintien des têtes de vis thermolaquées SFS intec.

Informations supplémentaires

	Tête bombée Ø 12 mm 	Tête bombée Ø 16 mm 	 Fixations colorées	* Choisissez la rondelle W Matière de la rondelle et diamètre exemple: S12: Acier inoxydable Ø12
KL épaisseur d'assemblage HD Tête de vis W Matière de la rondelle et diamètre d diamètre de filetage L longueur Toutes les mesures sont en mm				

		Exemple de commande						KL	Domaine d'application
Application	Produit	Type	HD	W*	d	L			
	● Acier inoxydable  CSTB	TW-S-	D12-		4,8x	38		Embout : T20W CSTB Produits conformes aux avis techniques en vigueur	
		TW-S-	D12-		4,8x	44			
		TW-S-	D12-		4,8x	60			
	● Acier inoxydable  CSTB	TW-S-	D12-S12-		4,8x	38		Embout : T20W CSTB Produits conformes aux avis techniques en vigueur	
	● Acier inoxydable  CSTB	TW-S-	D14-		4,8x	38		Embout : T20W CSTB Produits conformes aux avis techniques en vigueur	
		TW-S-	D14-		4,8x	55			
	● Acier inoxydable  CSTB	TW-S-	D16-		4,8x	38		Embout : T20W CSTB Produits conformes aux avis techniques en vigueur	
	● Acier inoxydable A4  CSTB	TW-A4-	D12-		4,8x	38		Embout : T20W CSTB Produits conformes aux avis techniques en vigueur	