

ABS-Lock® X-H-16

À visser / screwed in

En option / Optional



Plaque support agglomérée / OSB distribution plate

> Plaque de répartition de la charge (dimensions : 500 x 500 x 12 mm). À monter en supplément sur du matériau moins épais. Matériel de fixation fourni.

> Load-distributing base plate (dimensions: 500 x 500 x 12mm). This can be additionally installed when using extremely thin materials. Incl. installation set.

Groupe B / Group B

ZU-OSB-500X500X12



>>> Point d'ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour plaques agglomérées ou coffrages en bois, avec embase (200 x 200 mm). À visser directement sur l'infrastructure en bois avec 16 vis en acier inox. Livré avec matériel de fixation.

>>> Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for wooden cladding, incl. base plate (200 x 200mm). Screwed straight onto wooden cladding using 16 stainless steel screws. Incl. installation set.

LX-H-150-16 = LX-H-[dépossement 150 mm]-16
LX-H-150-16 = LX-H-[150mm protrusion]-16

Groupe A / Group A

LX-H-150-16

LX-H-300-16

LX-H-400-16

LX-H-500-16

LX-H-600-16

LX-H-300-16-SR

LX-H-400-16-SR

LX-H-500-16-SR

LX-H-600-16-SR

■ Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ)
National technical approval ("abZ")

■ DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

■ Homologation abZ : plaque agglomérée mini. 22 mm ou similaire, par exemple palplanches ou bois lamellé-collé
National technical approval: OSB ≥ 22mm, or similar, e.g. tongue and groove boards or glulam planks

■ DIN EN 795 : dimensions bois 24 mm mini., plaque agglomérée 18 mm mini.
DIN EN795: Wood ≥ 24mm, OSB ≥ 18mm

■ En option fixation avec plaque agglomérée supplémentaire (12 mm mini.) sur bois à partir de 20, plaque agglomérée à partir de 12 mm
Optionally, the device can be installed on wood (≥ 20mm) or on OSB paneling (≥ 12mm) using an additional OSB board (≥ 12mm)