

Technisches Datenblatt

Rohglasvlies GL-S 120 A2

Verwendung:	Trenn- / Brandschuttlage bei Flachdachabdichtungen zwischen Polystyrol und Kunststoffbahnen, zur Vermeidung von Weichmacherwanderung.
Material:	Textile Glasfaser, 13 µm
Farbe:	Weiß
Bindemittel:	Duroplast
Eigenschaften:	Bohrfest
Verlegehinweise:	Lose Trenn- / Schutzlage mit 10 cm Naht- und Stoß-Überdeckung auf der Dachfläche auslegen, incl. aller Zuschnitte und Eckausbildungen. An den Rändern hochziehen.
Kunde:	
Artikel-Nr.:	702002

V04

Prüfmerkmal	Prüfmethode	Einheit	Sollwert / Toleranzen	
Masse, flächenbezogen:	EN 29073-1	g/m ²	120	-12/+12
Dicke:	EN ISO 9073-2	mm	1,00	-0,2/+0,2
Brandverhalten:	DIN 4102-1		A2	
Höchstzugkraft:	EN 29073-3	N/5cm	MD: 200	-40/+40 CD: 130 -30/+30
Binderanteil:		%	10	-3/+3
Rollenbreite:		mm	2.000	-5/+5
Rollenlänge:		m	100	
Lagerbedingungen:			Lagerzeit 6 Monate, trocken lagern	
Verpackung:			10 Rollen, einzeln in Folie / Euro-Palette	

Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas Anderweitiges vereinbart wird, kann keinerlei Garantie oder Haftung für die Eignung des Materials für einen anderen als den beschriebenen Anwendungszweck übernommen werden. Bei besonderen Verhältnissen ist im Einzelfall die Verwendbarkeit vom Anwender zu prüfen.
Geändert am: 08.02.2024