



Fiche Technique

Nettoyant C-20



1. Description

Le nettoyant C-20 Firestone est un dégraissant à base d'alcool, doté de propriétés d'évaporation ultra-rapide, conçu pour enlever efficacement tout type de colle, de mastic Firestone ou de produits contaminants sur la membrane EPDM, ou sur des surfaces métalliques et toutes autres surfaces résistantes aux solvants.

2. Précautions préliminaires

Les surfaces à nettoyer doivent être exemptes de traces importantes de saletés. Ces saletés peuvent être enlevées par un lavage préalable à l'eau savonneuse avant d'appliquer le nettoyant.

3. Mise en œuvre

Pulvériser soigneusement la surface à traiter et laisser la colle ou la saleté se dissoudre. Nettoyer par la suite la zone concernée à l'aide d'un chiffon propre en coton. En cas de saletés tenaces, combiner le nettoyant C-20 avec l'application d'une éponge QuickScrubber™ de Firestone. Puis, enlever les saletés et les résidus de nettoyant avec un chiffon propre en coton.

4. Consommation

Non applicable.

5. Caractéristiques

Techniques	
• Matériaux de base	Alcool
• Couleur	Transparente
• Solvants	Naphte, 2-Propanol
• Solides (%)	0%
• Poids spécifique	0,7± 0,02 (g/l)
• Point d'éclair	-26°C

6. Conditionnement/Stockage/Péremption/Élimination

Conditionnement	Bombes aérosol 500 ml : 12 bombes/carton
Code produit	W563581086C

Stockage: Protéger les bombes aérosols des variations climatiques à température ambiante (entre 15°C et 25°C) et les entreposer dans un endroit sec et bien ventilé Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles ou des flammes. Protéger les bombes aérosol de la chaleur et des rayons du soleil jusqu'à leur utilisation et ne pas les exposer à des températures supérieures à 50 C.

Péremption: 12 mois normalement, si entreposé conformément aux instructions ci-dessus. La durée de péremption est uniquement indicative. La durée réelle de péremption dépend des conditions de stockage et de la manipulation du produit. La qualité et l'applicabilité doivent toujours être vérifiées.

Élimination: Les bombes aérosols doivent être collectées par une entreprise spécialisée pour leur élimination.

7. Précautions

Veillez consulter la Fiche de Données de Sécurité. Extrêmement inflammable. Tenir à l'écart de sources potentielles d'inflammation durant le stockage et l'emploi. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas pulvériser vers une flamme ou tout corps incandescent. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas fumer à proximité ou pendant l'utilisation du produit. Protéger contre les charges électrostatiques. Utiliser uniquement dans un local bien aéré. Éviter l'inhalation prolongée et le contact avec la peau et les yeux. Uniquement pour usage professionnel. Tenir hors de portée des enfants.



Ce document remplace toutes les versions distribuées précédemment. Cette fiche technique vise à fournir des informations sur le produit Firestone sur la base des dernières connaissances et expériences associées à ce dernier. Elle est sujette à modifications sans préavis (vérifier auprès du site Web Firestone pour consulter la version la plus récente du document). Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances applicables. Firestone s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Firestone. Aucun représentant FIRESTONE n'est autorisé à modifier cette clause.